





## CAPICORDA INNESTO FEMMINA RINFORZATI PREISOLATI INSULATED STRENGTHENED FEMALE



Materiale: ottone stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.  
Material: tinned brass and PVC for working temperature of T 105°C.







CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	L	F	A	D	C	CONFEZIONE BOX
5790000		2,8x0,5	19,0	6,4	10,0	3,8	1,7	
5790100		2,8x0,8	19,0	6,4	10,0	3,8	1,7	
5790200	1,5 	4,8x0,5	19,5	6,5	10,0	3,8	1,7	100 o 1000
5790300		4,8x0,8	19,5	6,5	10,0	3,8	1,7	
5790500		6,3x0,8	21,0	7,9	10,0	3,8	1,7	
5790800		4,8x0,5	19,5	6,5	10,0	4,7	2,3	
5790900	2,5 	4,8x0,8	19,5	6,5	10,0	4,7	2,3	100 o 1000
5791100		6,3x0,8	21,0	7,9	10,0	4,7	2,3	
5791300	6,0 	6,3x0,8	23,5	7,9	14,0	6,2	3,4	100 o 500

## CAPICORDA INNESTO FEMMINA TOTALMENTE RINFORZATI PREISOLATI FULLY INSULATED STRENGTHENED FEMALE



Materiale: ottone stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.  
Material: tinned brass and PVC for working temperature of T 105°C.







CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5792000		2,8x0,5	20,0	6,4	10,0	2,7	1,7	
5792100		2,8x0,8	20,0	6,4	10,0	2,7	1,7	
5792200	1,5 	4,8x0,5	20,0	6,5	10,0	2,7	1,7	100 o 1000
5792300		4,8x0,8	20,0	6,5	10,0	2,7	1,7	
5792400		6,3x0,8	22,0	7,9	10,0	2,7	1,7	
5792700		4,8x0,5	20,0	6,5	10,0	3,3	2,3	
5792800	2,5 	4,8x0,8	20,0	6,5	10,0	3,3	2,3	100 o 1000
5792900		6,3x0,8	21,5	7,9	10,0	3,3	2,3	
5793000	6,0 	6,3x0,8	24,5	7,9	14,0	4,5	3,4	100 o 500

## CAPICORDA INNESTO MASCHIO RINFORZATI PREISOLATI INSULATED STRENGTHENED MALE



Materiale: ottone stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.  
Material: tinned brass and PVC for working temperature of T 105°C.




CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	L	F	A	D	C	CONFEZIONE BOX
5795100		2,8x0,8	19,0	7,0	10,0	3,8	1,7	
5795200	1,5 	4,8x0,5	20,0	7,0	10,0	3,8	1,7	100 o 1000
5795300		4,8x0,8	20,0	6,5	10,0	3,8	1,7	
5795500		6,3x0,8	21,5	7,8	10,0	3,8	1,7	
5795900	2,5 	4,8x0,8	18,5	6,5	10,0	4,7	2,3	100 o 1000
5796100		6,3x0,8	21,5	7,8	10,0	4,7	2,3	
5796300	6 	6,3x0,8	24,5	7,8	14,0	6,2	3,4	100 o 500

## CAPICORDA MASCHIO + FEMMINA RINFORZATI PREISOLATI INSULATED STRENGTHENED MALE + FEMALE



Materiale: ottone stagnato e PVC T 105°C - Material: tinned brass and PVC T 105°C.



CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	W1	L	F	F1	D	C	CONFEZIONE BOX
5796500	1,5	6,3x0,8	6,3	22,0	8,0	8,0	3,8	1,7	100 o 1000
5796600	2,5	6,3x0,8	6,3	21,0	8,0	8,0	4,7	2,3	100 o 1000
5796700	6	6,3x0,8	6,3	23,5	8,0	8,0	6,2	3,4	100 o 500

## CONNETTORI RAPIDI PREISOLATI INSULATED QUICK SPLICE CONNECTORS



Materiale: ottone stagnato e PVC T 105°C - Material: tinned brass and PVC T 105°C.




CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	L	CONFEZIONE BOX
5777000	1,5	20,0	22,0	500
5777300	2,5	20,0	24,0	500
5777600	6,0	20,5	32,0	250

## CAPICORDA A SPINA CILINDRICA FEMMINA RINFORZATI PREISOLATI INSULATED STRENGTHENED CYLINDRICAL FEMALE SOCKET CONNECTORS



Materiale: ottone stagnato e PVC T 105°C - Material: tinned brass and PVC T 105°C.




CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	L	A	D	C	CONFEZIONE BOX
5793300	1,5	4,0	23,0	10,0	2,7	1,7	100 o 1000
5793400	2,5	5,0	24,0	10,0	3,3	2,3	100 o 1000
5793500	6,0	5,0	27,5	14,0	4,5	3,4	100 o 500

## CAPICORDA A SPINA CILINDRICA MASCHIO RINFORZATI PREISOLATI INSULATED STRENGTHENED CYLINDRICAL MALE SOCKET CONNECTORS



Materiale: ottone stagnato e PVC T 105°C - Material: tinned brass and PVC T 105°C.




CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	L	A	D	C	CONFEZIONE BOX
5798300	1,5	4,0	21,5	10,0	2,7	1,7	100 o 1000
5798400	2,5	5,0	21,0	10,0	3,3	2,3	100 o 1000
5798500	6,0	5,0	25,0	14,0	4,5	3,4	100 o 500

## CONNETTORI DI CODA PREISOLATI CLOSED END CONNECTORS



Materiale: rame elettrolitico stagnato - Nylon PA 6,6 T 105°C - Material: electrolytic tinned copper - Nylon PA 6,6 T 105°C.







CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	L	A	D	C	CONFEZIONE BOX
5775000	1,5	8,0	15,5	7,0	5,0	2,3	1000
5775300	2,5	8,3	15,5	7,0	5,8	3,0	1000
5775600	6,0	11,2	17,5	9,0	7,4	3,9	500
5775900	8,0	14,2	22,0	8,0	9,3	5,0	250

## CAPICORDA AD OCCHIELLO PREISOLATI INSULATED RING TERMINALS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.  
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.







CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	FORO VITE mm SCREW HOLE mm	SPESSORE mm THICKNESS mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5740000		3,2		5,7	17,5	4,9	10,0	3,4	1,7	
5740300		3,7		6,6	20,0	6,3	10,0	3,4	1,7	
5740600		4,3	0,75	6,6	20,0	6,3	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5740900	1,5	5,3		8,0	20,0	7,0	10,0	3,4	1,7	
5741200		6,4		11,6	27,0	11,1	10,0	3,4	1,7	
5741500		8,4		11,6	27,0	11,1	10,0	3,4	1,7	
5742400		3,7		6,6	18,0	4,3	10,0	4,1	2,3	
5742700		4,3		6,6	20,0	6,3	10,0	4,1	2,3	
5743000		5,3	0,8	8,5	22,0	7,7	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5743300	2,5	6,4		12,0	27,0	11,0	10,0	4,1	2,3	
5743600		8,4		12,0	27,0	13,9	10,0	4,1	2,3	
5744200		3,7		7,2	26,0	5,9	12,5	5,6	3,4	
5744500		4,3		7,2	22,5	5,9	12,5	5,6	3,4	
5744800		5,3	1	9,5	26,0	8,3	12,5	5,6	3,4	100 o 500
5745100		6,4		12,0	29,5	13,0	12,5	5,6	3,4	
5745400	6,0	8,4		15,0	34,0	13,7	12,5	5,6	3,4	
5745700		10,5		15,0	34,0	13,7	12,5	5,6	3,4	

## CAPICORDA A FORCELLA PREISOLATI INSULATED FORK TERMINALS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.  
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.







CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	FORO VITE mm SCREW HOLE mm	SPESSORE mm THICKNESS mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5750000		3,2		5,7	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5750300		3,7		5,7	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5750600		3,7	0,75	6,4	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5750900	1,5	4,3		6,4	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5751200		4,3		7,2	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5751500		5,3		8,1	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5752100		3,2		5,7	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5752400		3,7		6,0	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5752700		4,3	0,8	6,4	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5753000	2,5	4,3		7,2	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753300		5,3		8,1	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753600		6,4		9,5	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753900		3,7		8,3	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	
5754200		4,3	1	8,3	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	100 o 500
5754500		5,3		9,0	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	
5754800	6,0	6,4		12,0	31,5	12,0	12,5	5,6	3,4	

## CONNETTORI PARALLELI PREISOLATI INSULATED PARALLEL CONNECTORS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.  
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.







CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	L	B	C	CONFEZIONE BOX
5760000	1,5 	16,0	8,0	1,7	100 o 1000
5760300	2,5 	16,0	8,0	2,3	100 o 1000
5760600	6,0 	20,5	8,5	3,4	100 o 500

## CONNETTORI TESTA/TESTA PREISOLATI INSULATED BUTT CONNECTORS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.  
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.









CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	L	B	C	CONFEZIONE BOX
5765000	1,5 	25,0	15,0	1,7	100 o 1000
5765300	2,5 	25,0	15,0	2,3	100 o 1000
5765600	6,0 	26,5	15,0	3,4	100 o 500

## PUNTALINI PREISOLATI INSULATED PIN TERMINALS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.  
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.









CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5770000		1,9	19,0	9,0	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5770300		1,9	22,0	12,0	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5770600		1,9	19,0	9,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5770900		1,9	22,0	12,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5771200		2,8	27,0	13,0	13,0	5,6	3,4	100 o 500

## PUNTALINI PREISOLATI PIATTI INSULATED BLADE TERMINALS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.  
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.



CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5772000		3,0	21,5	11,0	10,5	3,4	1,7	100 o 1000
5772300		3,0	24,5	14,0	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5772600		2,8	19,0	9,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5772900		2,3	28,0	18,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5773200		2,8	22,5	10,0	12,5	5,6	3,4	100 o 500

## CAPICORDA INNESTO FEMMINA NON ISOLATI NON-INSULATED FEMALE TERMINALS



Materiale: ottone stagnato  
Material: tinned brass



CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	INNESTO mm SIZE mm	ESECUZIONE EXECUTION	LUNGHEZZA LENGTH	PASSO PITCH	CONFEZIONE BOX
5001332	0,5÷1,0	6,30x0,8	singoli	20,0		5000
5002432	1,0÷2,5	6,30x0,8	singoli	20,0		5000
5003032	4,0÷6,0	6,30x0,8	singoli	19,4		5000
5001340	0,5÷1,0	6,30x0,8	bobina	19,4	21,4	8000
5002440	1,0÷2,5	6,30x0,8	bobina	19,4	21,4	7000

## CAPICORDA INNESTO FEMMINA CON DENTINO NON ISOLATI NON-INSULATED FEMALE TERMINALS WITH TOOTH



Materiale: ottone stagnato  
Material: tinned brass



CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	INNESTO mm SIZE mm	ESECUZIONE EXECUTION	LUNGHEZZA LENGTH	PASSO PITCH	CONFEZIONE BOX
5005532	1,0÷2,5	6,30x0,8	singoli	19,8		5000
5005540	1,0÷2,5	6,30x0,8	bobina	19,1	21,4	8000

## CAPICORDA INNESTO MASCHIO NON ISOLATI NON-INSULATED MALE TERMINALS



Materiale: ottone stagnato  
Material: tinned brass



CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	INNESTO mm SIZE mm	ESECUZIONE EXECUTION	LUNGHEZZA LENGTH	PASSO PITCH	CONFEZIONE BOX
5012032	1,0÷2,5	6,30x0,8	singoli	20,0		5000

## CAPICORDA INNESTO MASCHIO CON DENTINO NON ISOLATI NON-INSULATED MALE TERMINALS WITH TOOTH



Materiale: ottone stagnato  
Material: tinned brass




CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	INNESTO mm SIZE mm	ESECUZIONE EXECUTION	LUNGHEZZA LENGTH	PASSO PITCH	CONFEZIONE BOX
5013132	1,0÷2,5	6,30x0,8	singoli	28,0		5000
5014032	4,0÷6,0	6,30x0,8	singoli	28,0		5000

## CAPICORDA AD OCCHIELLO NON ISOLATI NON-INSULATED RING TERMINALS

BRASATI IN LEGA D'ARGENTO - SILVER BRAZED



Materiale: rame elettrolitico stagnato - Material: electrolytic tinned copper




CODICE CODE	SEZIONE mm SECTION mm <sup>2</sup>	FORO VITE mm SCREW HOLE mm	SPESSORE mm THICKNESS mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5700000		3,2		5,7	12,2	4,5	4,8	3,4	1,7	
5700300		3,7		6,6	14,5	6,3	4,8	3,4	1,7	
5700600	1,5	4,3	0,75	6,6	14,5	6,3	4,8	3,4	1,7	100 o 1000
5700900		5,3		8,0	14,5	7,0	4,8	3,4	1,7	
5701200		6,4		11,6	21,8	11,1	4,8	3,4	1,7	
5701500		8,4		11,6	21,0	11,1	4,8	3,4	1,7	
5702100		3,2		6,6	13,0	4,3	4,8	4,1	2,3	
5702700	2,5	4,3	0,8	6,6	14,5	6,3	4,8	4,1	2,3	100 o 1000
5703000		5,3		8,5	16,8	7,7	4,8	4,1	2,3	
5703300		6,4		12,0	21,5	11,0	4,8	4,1	2,3	
5704200		3,7		7,2	20,0	5,9	6,8	5,6	3,4	
5704500		4,3		7,2	15,5	5,9	6,8	5,6	3,4	
5704800	6	5,3	1	9,5	19,4	8,3	6,8	5,6	3,4	100 o 1000
5705700		10,5		15,0	26,8	13,7	6,8	5,6	3,4	
5706000		13,0		19,2	33,5	16,0	6,8	5,6	3,4	

## CAPICORDA A FORCELLA NON ISOLATI NON-INSULATED FORK TERMINALS

BRASATI IN LEGA D'ARGENTO - SILVER BRAZED




Materiale: rame elettrolitico stagnato - Material: electrolytic tinned copper



CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	FORO VITE mm SCREW HOLE mm	SPESSORE mm THICKNESS mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5710600		3,7		6,4	16,0	6,5	4,8	3,4	1,7	
5711200	1,5	4,3	0,75	7,2	16,0	6,5	4,8	3,4	1,7	100 o 1000
5711500		5,3		8,1	16,0	6,5	4,8	3,4	1,7	
5711800		6,4		9,5	16,0	6,5	4,8	3,4	1,7	
5712100		3,2		5,7	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	
5712400		3,7		6,0	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	
5712700	2,5	4,3	0,8	6,4	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	100 o 1000
5713000		4,3		7,2	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	
5713300		5,3		8,1	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	
5713600		6,4		9,5	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	
5713900		3,7		8,3	19,0	7,5	6,8	5,6	3,4	
5714200		4,3		8,3	19,0	7,5	6,8	5,6	3,4	
5714500	6	5,3	1	9,0	18,2	7,5	6,8	5,6	3,4	100 o 1000
5714800		6,4		12,0	24,2	12,0	6,8	5,6	3,4	
5715100		8,4		14,0	24,2	11,5	6,8	5,6	3,4	




## CONNETTORI PARALLELI NON ISOLATI NON-INSULATED PARALLEL CONNECTORS



Materiale: rame elettrolitico stagnato  
Material: electrolytic tinned copper

CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	L	D	C	CONFEZIONE BOX
5720000	1,5	8,0	3,3	1,7	100 o 1000
5720300	2,5	8,0	3,9	2,3	100 o 1000
5720600	6,0	8,5	5,4	3,4	100 o 1000

## CONNETTORI TESTA/TESTA NON ISOLATI DA TUBO NON-INSULATED BUTT CONNECTORS




Materiale: rame elettrolitico stagnato  
Material: electrolytic tinned copper

CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	L	D	C	CONFEZIONE BOX
5725000	1,5	15,0	3,3	1,7	100 o 1000
5725300	2,5	15,0	3,9	2,3	100 o 1000
5725600	6,0	15,0	5,4	3,4	100 o 1000
5725900	10,0	21,0	7,0	4,5	100 o 500
5726100	16,0	26,0	8,9	5,8	100 o 250
5726400	25,0	29,0	11,3	7,7	100 o 250
5727600	95,0	38,0	19,5	14,5	50
5728200	150,0	54,0	26,4	19,5	25
5728800	240,0	63,0	32,4	24,0	25

## PUNTALINI NON ISOLATI NON-INSULATED PIN TERMINALS

BRASATI IN LEGA D'ARGENTO - SILVER BRAZED




Materiale: rame elettrolitico stagnato  
Material: electrolytic tinned copper

CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5730000	1,5	1,9	16,8	12,0	4,8	3,4	1,7	100 o 1000
5730300	2,5	1,9	17,0	12,0	5,0	4,1	2,3	100 o 1000
5730600	6,0	2,8	19,8	13,0	6,8	5,6	3,4	100 o 1000

# CAPICORDA PREISOLATI A TUBETTO END TERMINALS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e nylon PA 6.6 T 105°C.  
Material: electrolytic tinned copper and nylon PA 6.6 T 105°C.




CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	SPESSORE mm THICKNESS mm	W	F+B	F	C	COLORE COLOUR	CONFEZIONE BOX
57800..				12,0	6,0			
57801..	0,50	0,15	3,6	14,0	8,0	1,3	Arancio/Bianco Orange/White	1000
57802..				16,0	10,0			
57803..				12,2	6,0			
57804..	0,75	0,15	4,0	14,2	8,0	1,5	Bianco/Blu White/Blue	1000
57805..				16,2	10,0			
57806..				18,0	12,0			
57807..				12,0	6,0			
57808..	1,00	0,15	4,1	14,0	8,0	1,8	Giallo/Rosso Yellow/Red	1000
57809..				16,2	10,0			
57810..				18,2	12,0			
57811..	1,50	0,15	4,6	15,0	8,0	2,0	Rosso/Nero Red/Black	1000
57812..				16,0	10,0			
57814..	2,50	0,15	5,2	15,4	8,0	2,6	Blu/Grigio Blue/Grey	1000
57815..				17,4	10,0			
57817..	4,00	0,20	5,8	18,0	10,0	3,2	Grigio/Arancio Grey/Orange	1000
57820..	6,00	0,20	6,9	21,0	12,0	3,9	Nero/Verde Black/Green	1000
57821..				26,0	18,0			
57822..	10,00	0,20	8,4	23,0	12,0	4,9	Avorio/Bruno Ivory/Brown	1000
57824..	16,00	0,20	9,6	23,0	12,0	6,2	Verde/Avorio Green/Ivory	500
57825..				28,2	18,0			
57826..	25,00	0,20	12,0	28,5	16,0	7,7	Bruno/Nero Brown/Black	250
57827..				34,5	22,0			
57828..	35,00	0,20	13,5	30,0	16,0	8,7	Avorio/Rosso Ivory/Red	250
57829..				39,0	25,0			
57830..	50,00	0,30	16,0	37,0	20,0	10,9	Oliva/Blu Green/Blue	100
57831..				42,0	25,0			

.. COLORI: 01-Nero / 02-Giallo / 03-Blu / 04-Verde / 05-Rosso / 06-Grigio / 08-Arancio / 10-Bianco / 11-Oliva / 15-Bruno / 17-Avorio  
.. COLOURS: 01 Black / 02 Yellow / 03 Blue / 04 Green / 05 Red / 06 Gray / 08 Orange / 10 White / 11 Olive-green / 15 Brown / 17 Ivory



## CAPICORDA DI POTENZA RICAVATI DA TUBO TUBE TERMINALS



Materiale: rame elettrolitico stagnato  
Material: electrolytic tinned copper

CODICE CODE	SEZIONE mm <sup>2</sup> SECTION mm <sup>2</sup>	FORO VITE mm SCREW HOLE mm	W	L	D	C	CONFEZIONE BOX
5135084		5,3	11,9	27,5	6,9	4,7	
5135184		6,4	11,9	27,5	6,9	4,7	
5135284	10	8,3	13,5	30,5	6,9	4,7	100
5135384		10,3	15,0	30,5	6,9	4,7	
5135584		12,8	17,0	37,5	6,9	4,7	
5136184		6,4	11,9	27,5	7,8	5,6	
5136284	16/10	8,3	13,5	31,0	7,8	5,6	100
5136384		10,3	16,0	31,5	7,8	5,6	
5136484		12,8	17,0	37,5	7,8	5,6	
5137384	25/16	12,8	18,0	40,0	9,5	7,1	50
5138084		6,4	15,7	39,0	11,0	8,2	
5138384	35/25	12,8	18,0	43,0	11,0	8,2	50
5138484		14,5	20,0	48,0	11,0	8,2	
5139184	50/35	8,3	17,9	45,0	12,5	9,5	20
5139384		12,8	17,9	49,0	12,5	9,5	
5140484	70/50	14,5	21,5	62,6	15,0	11,5	20
5141084		8,3	24,7	55,8	17,0	13,5	
5141284	95/70	12,8	24,7	55,8	17,0	13,5	20
5141484		14,5	24,7	66,8	17,0	13,5	
5142184	120/95	12,8	28,9	72,5	20,0	15,6	10
5142284		14,5	28,9	72,5	20,0	15,6	
5142784	150/120	16,5	30,4	79,0	6,9	4,7	10
5143084		12,8	37,0	85,0	23,6	18,4	10
5143384	185/150	16,5	37,0	85,0	23,6	18,4	
5143484		21,0	36,0	81,0	25,0	19,0	50
5143684	240/180	12,8	41,0	91,0	26,4	21,2	10
5143984		21,0	41,0	91,0	26,4	21,2	50