MFR100

Potenze indicative disponibili da P_1 170W / P_2 220W --> P_1 750W / P_2 580W

available performances from P_1 170W / P_2 220W --> P_1 750W / P_2 580W





Diffusore ventilante
in alluminio
valuminium cast
entilating diffuser





(1) ALBERO
motor shaft

Il materiale, la geometria e la quota "A" potranno essere a discrezione del cliente fatta eccezione del "Ø max" riportato sul disegno
the material, the design and dimension "A" are made conform to customers requests to the exclusion of "Ø max "shown on the drawing

(2) Dimensioni standard "H"--"B"
Standard Dimensions "H"--"B"

H=25 ◄► B=127

H=30 ◄► B=132

H=40 ◄► B=142

Altre dimensioni disponibili per applicazioni speciali
Different dimensions available for special applications

(3) SISTEMA DI ISOLAMENTO
Insulation system

L'esecuzione standard degli avvolgimenti del motore prevede la conformità alle EN vigenti.
The standard assembly of motor wiring is in conformity to current Euro Norms.

A richiesta i motori possono essere forniti conformi alla nostra E.I.S. - Underwriter Registration nr. DV-155-J E327568
On request motors will be supplied in conformity to our E.I.S. Underwriter Registrtion nr. DV-155-J E327568