

Serie

Scatola di derivazione

Connection box "Mod. Dep."

Scatola, con innesti lamellari, in materiale plastico conforme alla direttiva EN60335, GWT750°C in 2' sec. (EN60695-2-11).
Tab connection box, with plastic body compliant to EN60335, GWT750°C in 2' sec. (EN60695-2-11).



Descrizione Description	Articolo Item	Articolo Item
Scatola di derivazione Connection box	OK 650 PLP	OK 650 NY
Materiale corpo isolante autoestinguente su prodotto Material of the insulating body no flame on piece	Polipropilene UL94 V2 Polypropylene UL94 V2	Poliammide UL94 V0 Polyamide UL94 V0
Numero poli Number of poles	6	6
Codice Code	4636010	4636508
Versione Configuration	3xA + 1xB + 2xC	3xA + 1xB + 2xC
Dimensioni: Dimensions:		
Passo Pitch	12	12
Lunghezza Length	115	115
Larghezza Width	66	66
Altezza Height	21,5	21,5
Diametro fori di fissaggio Fixing holes diameter	5,5	5,5
Interasse fori di fissaggio Fixing holes interaxis	80	80
Elementi di connessione 6,3x0,8 mm Tabs 6,3x0,8 mm	in acciaio zincato bianco alta resistenza in white zinc plated high resistance steel	in acciaio zincato bianco alta resistenza in white zinc plated high resistance steel
Vite serracavo (in acciaio zincato) Screw clamp (in white zinc plated steel)	3,5	3,5
Temperatura d'esercizio Working temperature	85	140
Confezione Packing	100	100
Grado di protezione Protection index	IP30	IP30
Approvazioni: Approvals:		
CEI EN 60998-1 CEI EN 60998-2-1	1,5mm ² 17,5A 450V	1,5mm ² 17,5A 450V
T 140 °C UL 486 E	12AWG 20A 300V	12AWG 20A 300V
Note: Notes:	Elementi di connessione forniti separatamente per il preassemblaggio dei cavi prima dell'inserimento in sede. Connection elements supplied separately on demand for easy pre-wiring before positioning inside the box.	

Elementi di connessione per OK 650: Connection elements for OK 650:

- A** ECM bipolare viteM4/6faston
bipolar screwM4/6tabs
- B** ECM bipolare 3faston/3faston
bipolar 3tabs/3tabs
- C** ECM unipolare 3faston
unipolar 3tabs

