



RoHS

Nemko

Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres.*
IP20
IP40
IP54
IP66
IP68

Dati generali *General data*

Dati tecnici *Technical data* ⁽¹⁾

N. poli	2	3	4	N. poles
Terminali	vite/perforazione/pin screw/piercing/crimp			Terminals
Diametro cavo ⁽²⁾	max 12.0 mm			Cable diameter ⁽²⁾
Grado di protezione	IP20 - IP40 - IP54 - IP66 - IP68			Degree of protection (IP)
Corrente e tensione nominale	10A 400V			Rated current and voltage
T marking	T85°C			T marking
Temperatura di funzionamento	-40°C to 125°C			Operating temperature
Categoria di sovratensione	II			Impulse withstand category
Tensione di tenuta ad impulso	4 kV			Impulse withstand voltage
Grado di inquinamento	2			Pollution degree
Indice di tracking	PTI 175			Tracking index

Materie prime *Raw materials* ⁽¹⁾

Corpi plastici connettori e distributore	PA66 UL94 V0/V2 GWT 850°C nero black - grigio grey RAL7035	Distributor and connector housing
Gommini di tenuta cavo e guarnizioni	TPE/SEBS	Grommets and seals
Viti di fissaggio del coperchio	M3 x 12.0 mm vite antisvito acciaio inox stainless steel self-locking screw	Screws of the lid

Norme *Standards*

EN61984:2001 EN60529:1991+A1:2000 TEST REPORT EN60998-1:2004 HEATING RESISTANCE



Note: (1) vedi see TH380 - TH382 - TH384

(2) Per cavi $\varnothing \leq 7.0$ si consiglia l'utilizzo degli accessori. *For cable $\varnothing \leq 7.0$ it is recommended to use the accessories.*

TH622 PATENTED

DISTRIBUTORE DI CORRENTE 10A AD ALTA PROTEZIONE. 4 USCITE. 2-3-4 POLI.
HIGH PROTECTION 10A CURRENT DISTRIBUTOR. 4 WAYS. 2-3-4 POLES.

Codice Order number

versione version	IP IP	spina - presa plug - socket	n. poli n. poles	pz/imb pcs/box	codice order number
160 mm CHIUSO CLOSED 	IP20	 PLUG THB.380 3 output	2	50	THH.622. A2A
		 SOCKET THB.380 1 input	3	50	THH.622. A3A
		 PLUG THF.380 3 output	2	50	THF.622. A2A
		 SOCKET THF.380 1 input	3	50	THF.622. A3A
200 mm CHIUSO CLOSED 	IP40	 PLUG THB.382 3 output	2	50	THH.622. B2A
		 SOCKET THB.382 1 input	3	50	THH.622. B3A
		 PLUG THF.382 3 output	2	50	THF.622. B2A
		 SOCKET THF.382 1 input	3	50	THF.622. B3A
200 mm CHIUSO CLOSED 	IP54	 PLUG THB.384 3 output	2	50	THH.622. C2A
		 SOCKET THB.384 1 input	3	50	THH.622. C3A
		 PLUG THF.384 3 output	2	50	THF.622. C2A
		 SOCKET THF.384 1 input	3	50	THF.622. C3A
200 mm CHIUSO CLOSED 	IP66 IP68	 PLUG THB.384 3 output	2	50	THH.622. L2A
		 SOCKET THB.384 1 input	3	50	THH.622. L3A
		 PLUG THF.384 3 output	2	50	THF.622. L2A
		 SOCKET THF.384 1 input	3	50	THF.622. L3A
Le versioni sopra indicate sono disponibili con terminali a perforazione di isolante. The above versions are available with piercing clip terminal blocks.		 		50	THP.622.XXX
Note:					
 Bussole con vite. Per sezioni cavo < 1.0 mm² si consiglia l'utilizzo del puntalino. Contact screw terminals. For cable section < 1.0 mm² we suggest to use a cable tip.					
 Bussola a perforazione max 1.5 mm². Piercing clip terminal max 1.5 mm².					
 Per pin cilindrici universali Ø 2 mm (non forniti). For universal cylindric pin Ø 2 mm (not supplied).					

* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.
Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

TH622 PATENTED



DISTRIBUTORE DI CORRENTE 10A AD ALTA PROTEZIONE. 4 USCITE. 2-3-4 POLI.
HIGH PROTECTION 10A CURRENT DISTRIBUTOR. 4 WAYS. 2-3-4 POLES.

Varianti Options

Colore Colour Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. *Contact our Customer Service for availability.*

versione version	codice order number
☒ grigio grey RAL 7035	THX.622.XXX.CG
☐ altri colori other colours	THX.622.XXX.CX

Kit di fornitura Purchasing kit


versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit non assemblato unassembled kit	C05 (395x395x185 mm)		50	THX.622.XXX
kit assemblato assembled kit	C05 (395x395x185 mm)		50	THX.622.XXX.Z
kit imbustato retail pack kit Consulta il catalogo Rivenditori. See the Retailers catalogue.	--		--	THX.622.XXX.R
versione speciale custom version	*	*	*	THX.622.XXX.K

Note: Per maggiori informazioni sugli accessori consulta pagina 294. Per maggiori informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta www.techno.it.
For more information about accessories see page 294. For more information about assembling instructions see www.techno.it.

Caratteristiche e vantaggi *Features and benefits*




Distributore di corrente presa-spina per applicazioni con grado di protezione fino a IP68 a 4 vie.
Plug and Socket current distributor for applications with degree of protection up to IP68 with 4 ways.



Installazione rapida e intuitiva. Sistemi di aggancio-sgancio rapido con ghiera di blocco per maggiore affidabilità.
Fast and intuitive installation. Quick locking systems with threaded lock nut to guarantee a better protection degree.




Evita errori di installazione. Co-stampaggio di plastica e gomma. Guarnizione non rimovibile garantisce una corretta installazione.
Avoid installation errors. Gasket co-moulded with lid prevents accidental removal of the seal for a reliable connection.



Sistema modulare. Installazione dei moduli semplice e funzionale.
Modular system. Functional and easy installation of modular connectors.



Semplicità di montaggio con connettori presa-spina TEEPLUG® per ottenere gradi di protezione differenti.
Easy installation with TEEPLUG® plug and socket connectors to obtain connections with different grades of protection.



Inserti disponibili in versione: A) vite in ottone argentato, B) inserti a crimpare, C) ibrida con viti e inserti.
Metal inserts available: A) brass silver plated screws, B) standard crimp, C) hybrid with screws and crimp.



Cablaggio veloce. Viti delle bussole disponibile nella versione: A) con punta piatta, B) con punta di perforazione di isolante senza la necessità di spelare la guaina.
Quick wiring. Screws available: A) standard screw, B) piercing screws without the need for stripping the sheath.



Personalizzabili. Versioni trasparenti e colorate su richiesta del cliente.
Custom products. Transparent and colour versions on customer request.
Laseratura.



Compatibilità con guaine corrugate, guida cavi e calze espandibili.
Fitting with braided hose, spiral top and cable protection systems.