

Connettori paralleli non isolati

Non-insulated parallel connectors



Rame elettrolitico stagnato

Electrolytic tinned copper

Approvazioni / Approvals



Codice Code	Sezione mm ² Section mm ²	L mm	D mm	C mm	Confezione Packing
5720000	1,5	8,0	3,3	1,7	100 o 1000 pz. / pcs.
5720300	2,5	8,0	3,9	2,3	100 o 1000 pz. / pcs.
5720600	6,0	8,5	5,4	3,4	100 o 1000 pz. / pcs.

Connettori testa-testa non isolati da tubo

Non-insulated butt connectors

Rame elettrolitico stagnato

Electrolytic tinned copper

Approvazioni / Approvals



Codice Code	Sezione mm ² Section mm ²	L mm	D mm	C mm	Confezione Packing
5725000	1,5	15,0	3,3	1,7	100 o 1000 pz. / pcs.
5725300	2,5	15,0	3,9	2,3	100 o 1000 pz. / pcs.
5725600	6,0	15,0	5,4	3,4	100 o 1000 pz. / pcs.
5725900	10,0	21,0	7,0	4,5	100 o 500 pz. / pcs.
5726100	16,0	26,0	8,9	5,8	100 o 250 pz. / pcs.
5726400	25,0	29,0	11,3	7,7	100 o 250 pz. / pcs.
5727600	95,0	38,0	19,5	14,5	50 pz. / pcs.
5728200	150,0	54,0	26,4	19,5	25 pz. / pcs.
5728800	240,0	63,0	32,4	24,0	25 pz. / pcs.


Puntalini non isolati

Non-insulated pin terminals

Rame elettrolitico stagnato
Brasati in lega d'argento

*Electrolytic tinned copper
Silver brazed*

Approvazioni / Approvals



Codice Code	Sezione mm ² Section mm ²	W mm	L mm	F mm	B mm	D mm	C mm	Confezione Packing
5730000	1,5	1,9	16,8	12,0	4,8	3,4	1,7	100 o 1000 pz. / pcs.
5730300	2,5	1,9	17,0	12,0	5,0	4,1	2,3	100 o 1000 pz. / pcs.
5730600	6,0	2,8	19,8	13,0	6,8	5,6	3,4	100 o 1000 pz. / pcs.


Connettori di coda preisolati

Closed end connectors

Poliammide **PA 6.6**
Temperatura di esercizio **105°C**
Rame elettrolitico stagnato

*Polyamide **PA 6.6**
Working temperature **105°C**
Electrolytic tinned copper*

Approvazioni / Approvals



Codice Code	Sezione mm ² Section mm ²	W mm	L mm	A mm	D mm	C mm	Confezione Packing
5775000	1,5	8,0	15,5	7,0	5,0	2,3	1000 pz. / pcs.
5775300	2,5	8,3	15,5	7,0	5,8	3,0	1000 pz. / pcs.
5775600	6,0	11,2	17,5	9,0	7,4	3,9	500 pz. / pcs.
5775900	8,0	14,2	22,0	8,0	9,3	5,0	250 pz. / pcs.