

Capicorda ad occhiole preisolati


Insulated ring terminals

Capicorda / Terminals

Rame elettrolitico stagnato e **PVC**
Temperatura di esercizio **T 105°C.**

Electrolytic tinned copper and **PVC**
Working temperature of **T 105°C.**

Approvazioni / Approvals



Codice Code	Sezione mm ² Section mm ²	Foro vite mm Screw hole mm	Spessore mm Thickness mm	W mm	L mm	F mm	B mm	D mm	C mm	Confezione Packing
5740000	1,5	3,2	0,75	5,7	17,5	4,9	10,0	3,4	1,7	100 o 1000 pz. / pcs.
5740300		3,7		6,6	20,0	6,3	10,0	3,4	1,7	
5740600		4,3		6,6	20,0	6,3	10,0	3,4	1,7	
5740900		5,3		8,0	20,0	7,0	10,0	3,4	1,7	
5741200		6,4		11,6	27,0	11,1	10,0	3,4	1,7	
5741500		8,4		11,6	27,0	11,1	10,0	3,4	1,7	
5742400	2,5	3,7	0,8	6,6	18,0	4,3	10,0	4,1	2,3	100 o 1000 pz. / pcs.
5742700		4,3		6,6	20,0	6,3	10,0	4,1	2,3	
5743000		5,3		8,5	22,0	7,7	10,0	4,1	2,3	
5743300		6,4		12,0	27,0	11,0	10,0	4,1	2,3	
5743600		8,4		12,0	27,0	13,9	10,0	4,1	2,3	
5744200	6,0	3,7	1	7,2	26,0	5,9	12,5	5,6	3,4	100 o 1000 pz. / pcs.
5744500		4,3		7,2	22,5	5,9	12,5	5,6	3,4	
5744800		5,3		9,5	26,0	8,3	12,5	5,6	3,4	
5745100		6,4		12,0	29,5	13,0	12,5	5,6	3,4	
5745400		8,4		15,0	34,0	13,7	12,5	5,6	3,4	
5745700		10,5		15,0	34,0	13,7	12,5	5,6	3,4	


Capicorda a forcina preisolati

Insulated fork terminals

Rame elettrolitico stagnato e **PVC**
Temperatura di esercizio **T 105°C.**

Electrolytic tinned copper and **PVC**
Working temperature of **T 105°C.**

Approvazioni / Approvals



Codice Code	Sezione mm ² Section mm ²	Foro vite mm Screw hole mm	Spessore mm Thickness mm	W mm	L mm	F mm	B mm	D mm	C mm	Confezione Packing
5750000	1,5	3,2	0,75	5,7	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	100 o 1000 pz. / pcs.
5750300		3,7		5,7	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5750600		3,7		6,4	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5750900		4,3		6,4	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5751200		4,3		7,2	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5751500		5,3		8,1	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5752100	2,5	3,2	0,8	5,7	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	100 o 1000 pz. / pcs.
5752400		3,7		6,0	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5752700		4,3		6,4	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753000		4,3		7,2	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753300		5,3		8,1	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753600		6,4		9,5	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753900	6,0	3,7	1	8,3	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	100 o 500 pz. / pcs.
5754200		4,3		8,3	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	
5754500		5,3		9,0	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	
5754800		6,4		12,0	31,5	12,0	12,5	5,6	3,4	